

TASKI®

TASKI® swingo® 2100µmicro



Najmniejsza maszyna samojezdna nowej generacji

TASKI swingo 2100µmicro

Nowa maszyna TASKI swingo 2100µmicro to ewolucja w najmniejszych, samojezdnych maszynach szorująco-zbierających. TASKI swingo 2100µmicro łączy z sobą:

- kompaktowy design
- niekwestionowaną i bezkonkurencyjną wydajność
- elastyczność pracy, która wykracza poza dotychczasowe granice
- kompleksowe rozwiązanie dla każdego obiektu

Bezkonkurencyjna wydajność

Dzięki połączeniu jej niewielkich wymiarów, prędkości pracy, zwrotności, oraz dużego zbiornika, maszyna TASKI swingo 2100µmicro zapewnia niezrównaną sobie wydajność. Totalnie nowa konstrukcja maszyny oraz możliwość zmiany położenia szczotek ze standardowego na boczny, zmniejsza fizyczną pracę operatora i pozwala bezproblemowo czyścić zarówno duże, jak i małe obszary, zachowując jednocześnie najwyższą jakość i niskie koszty użytkowania maszyny. Dodatkowo, kompaktowość maszyny umożliwia sprawne przemieszczanie się windami oraz pracę na wszystkich piętrach w jednym budynku.

Nowoczesny design

W rzeczywistości wydajność maszyny ma znaczenie tylko wtedy, gdy zapewnione jest bezpieczeństwo jej operatora. TASKI swingo 2100µmicro łączy ze sobą ergonomiczną pracę i wykorzystuje wiele innych funkcji takich jak: ochronna konstrukcja zbiornika czy koncepcja aktywnego fotela i spełnia tym samym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Łatwość przygotowania maszyny do pracy, obsługi oraz konserwacji dodatkowo pozwala zachować maksymalną efektywność i redukuje czas poświęcony na szkolenia.

Innowacyjne rozwiązania

TASKI swingo 2100µmicro rewolucjonizuje dzisiejszy proces czyszczenia. Połączenie wielu różnych dodatkowych opcji, akcesoriów i narzędzi pozwala na dostosowanie się do potrzeb i wymagań każdego klienta. Należą do nich:

- TASKI IntelliDose-system precyzyjnego dozowania produktów chemicznych
- TASKI IntelliTrail-system GPS monitorujący pracę maszyn
- TASKI AquaStop
- uchwyty na akcesoria do mocowania na maszynie

TASKI® swingo 2100µmicro

Parametry techniczne			
Wydajność teoretyczna	3025 m ² /h	Pojemność zbiornika (czysty/brudny)	75L/75L
Wydajność praktyczna	5000 m ² / z 1 zbiornika	Napięcie znamionowe	24V
Szerokość pracy	55cm	Nominalny pobór mocy	1440W
System szczotek w pozycji bocznej	14cm	Czas pracy na baterii	<4h
System szczotek	2 x 28 cm	Waga maszyny netto	185kg
Maxymalny nacisk szczotek	0.45N/cm ²	Waga maszyny gotowej do pracy (bez operatora)	380kg
Szybkość szczotek	165 rpm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	138x58x128cm
Szerokość ściągaczki	63 cm	Poziom hałasu	<70dB(A)
Prędkość czyszczenia	<5.5km/h	Certyfikaty/ klasa bezpieczeństwa	GS, CB/II

Maszyna	NumerSKU
TASKI swingo 2100µmicro BMS EURO	7523420

Akcesoria niezbędne do pracy	NumerSKU
bateria żelowa DF06 180 Ah (4 szt.)	G70148
tarcza napędowa 280 mm (2 szt.)	7510634
szczotka szorująca 280 mm (2 szt.)	7519395

Dodatkowe akcesoria	NumerSKU
TASKI IntelliDose do swingo 2100µmicro	7523412
TASKI swingo 2100µmicro AquaStop	7523413
Uchwyt na akcesoria do mocowania na TASKI swingo 2100µmicro (duży)	7523414
Uchwyt na akcesoria do mocowania na TASKI swingo 2100µmicro (mały)	7523415
Wąż odpływowy do TASKI swingo 2100µmicro	7523500
Bateria trakcyjna 6MT 105 12 V	7511724
Szczotka ścierna (twarda) 280 mm	7510633
Szczotka do betonu 280 mm	7510632
TASKI Vertica	7501650
Gumowy wąż zasilający z uniwersalną końcówką	8502830
Akcesoria standard (praca na mokro) - dysza plastikowa, wąż giętki, rura ssąca sztywna	8504490