

JohnsonDiversey Attack Plus

Preparat na bazie rozpuszczalnika do usuwania uporczywych zabrudzeń.

Opis:

Skuteczny preparat na bazie rozpuszczalnika, przeznaczony do usuwania uporczywych zabrudzeń z olejów mineralnych / syntetycznych, śladów z opon wózków widłowych i smoły. Posiada doskonałe właściwości odtłuszczające. Jest odpowiedni do czyszczenia otoczenia zakładów przemysłowych (parkingi, drogi dojazdowe, itp.) Formuła preparatu pozwala również na skuteczne usuwanie tłuszczu i zabrudzeń pochodzenia organicznego w miejscach przygotowywania żywności i spożywania posiłków.

E9e

Cechy:

- Alkaliczny preparat na bazie rozpuszczalnika
- Doskonała skuteczność
- Średnio pieniący, o szybkim działaniu
- Może być stosowany na powierzchniach pionowych
- Szybko i skutecznie usuwa oleje mineralne, warstwy starych olejów, a także większość zabrudzeń pochodzenia syntetycznego
- Ułatwia kolejne czyszczenie
- Odpowiedni do użycia w automatach szorujących
- Do stosowania z użyciem mopów, maszyn jednotarczowych, także do mycia ręcznego

Właściwości:

Wygląd:	żółta ciecz
Gęstość właściwa (20°C)	1,02 g/cm ³
Zakres pH (roztwór 1%)	10,9

Sposób użycia:

Minimalne / lekkie zabrudzenia:	250 ml na 10 l roztworu (2,5% / 1:40)
Szczególnie silne zabrudzenia:	zwiększyć dozowanie do 10%, pozostawić do zadziałania.
W postaci nierozcieńczonej:	stosować do usuwania smoły, bitumenu i śladów z opon.
Automat szorujący:	maksymalnie 2,5%

Zastosowanie:

Mycie ręczne: Przygotować w wiadrze roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię przy pomocy mopa i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Mycie maszynowe: Przygotować w zbiorniku szorowarki lub maszyny jednotarczowej roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię. Pozostawić na krótki czas do zadziałania, wyszorować, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Do usuwania uporczywych zabrudzeń zastosować metodę pośrednią: wyszorować podłogę bez użycia odsysania na mokro, pozostawić roztwór do zadziałania na powierzchni na 5-10 minut, następnie wyszorować ponownie podłogę i zebrać brudny roztwór. Podłogę całkowicie spłukać czystą wodą.

UWAGA: Nie stosować produktu na powierzchniach wrażliwych na rozpuszczalniki lub alkalia. Przed pierwszym stosowaniem przeprowadzić test na małej powierzchni w niewidocznym miejscu. Szczegółowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu z dala od źródeł wysokiej temperatury.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

