

TASKI Jontec Tensol J-Flex

Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg, na bazie związków powierzchniowo czynnych - koncentrat.

Opis

TASKI Jontec Tensol J-Flex jest silnie skoncentrowanym, nisko pieniającym preparatem do mycia i pielęgnacji zabezpieczonych i niezabezpieczonych twardych, wodoodpornych podłóg. Specjalna formuła produktu zapewnia szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń oraz mycie i pielęgnację czyszczonych powierzchni, bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej. Pozostawia świeży, przyjemny zapach. Produkty linii J-Flex znajdują się w specjalnych, jednorazowych butelkach z zamocowaną na stałe, głowicą dozującą. Głowice zapewniają dozowanie dokładnie tej samej, niezmienionej ilości produktu za każdym razem, w zależności od wybranej opcji dozowania: niskie stężenie lub wysokie stężenie.

Cechy

- szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie oraz pielęgnacja umytych powierzchni, bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej;
- ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych;
- pozostawia na czyszczonych powierzchniach film, zapobiegający wnikaniu brudu w podłogę;
- umyte podłogi nie są śliskie;
- nisko pieniający, co pozwala na skuteczne i szybkie zebranie roztworu myjącego z umytej podłogi;
- pozostawia świeży, przyjemny zapach;
- może być stosowany do mycia z użyciem mopów i automatów szorujących;
- szybkie i w pełni kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu, dzięki systemowi J-Flex;

Właściwości

Postać:	przezroczysta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 0,97 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,8

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 1,5 L.


Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu przyłączeniowego (postępować według zaleceń z *Instrukcji obsługi J-Flex*).

System J-Flex umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do wiaderek, zbiorników maszyn, jak i do butelek ze spryskiwaczami.

TASKI Jontec Tensol J-Flex posiada dwie opcje ustawienia dozowania:

- niskie stężenie - przeznaczone do mycia maszynowego i/lub lekkich zabrudzeń;
- wysokie stężenie - przeznaczone do mopowania na mokro i wilgotno i/lub większych zabrudzeń;

F3d



TASKI Jontec Tensol J-Flex

Sposób użycia - c.d.

Mycie maszynowe

Ustawić pokrętko regulacyjne w pozycji niskie stężenie (☹). Końcówkę dozującą umieścić w zbiorniku maszyny. Wcisnąć przycisk dozujący (☹) i napełnić zbiornik roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 0,2%. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię, pozostawić na krótką chwilę do zadziałania (jeśli to konieczne), a następnie wyszorować ją. Maszyną zebrać zanieczyszczony roztwór.

W przypadku silnych zanieczyszczeń nastawić J-Flex na duże stężenie, nanieść roztwór pozostawiając ssawę w górze, odczekać chwilę, a następnie jeszcze raz przeszorować podłogę i zebrać rozpuszczony brud. W razie konieczności spłukać podłogę wodą.

Mycie ręczne

Mopowanie na mokro: Ustawić pokrętko regulacyjne w pozycji wysokie stężenie (☹). Końcówkę dozującą umieścić w wiaderku. Wcisnąć przycisk dozujący (☹) i napełnić wiaderko roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 0,4%. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne), wyszorować ją padami lub szczotkami, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Mopowanie na wilgotno: Ustawić pokrętko regulacyjne w pozycji wysokie stężenie (☹). Końcówkę dozującą umieścić w butelce ze spryskiwaczem. Otrzymany roztwór produktu to: 0,4%. Wcisnąć przycisk dozujący (☹) i napełnić butelkę roztworem. Roztworem spryskać mop i przecierać powierzchnie. Mop, jeśli to konieczne, należy wyprać lub wymienić na nowy.

Opakowanie	Stężenie		Ilość roztworu roboczego z 1 opakowania	Liczba wiader (5 L) z 1 opakowania
	niskie	wysokie		
1,5 L	niskie	1:500	750 litrów	150
	wysokie	1:250	225 litrów	45

Uwaga: Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie

- system **J-Flex** posiada pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 11 sierpnia 2005 roku;

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

TASKI Jontec Tensol J-Flex

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Tensol J-Flex**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel.: 22 328 10 00

Fax: 22 328 10 01

dok.poland@diversey.com

www.diversey.pl