

TASKI Jontec OmniStrip

Preparat do gruntownego mycia i zdzierania podłóg.

Opis

TASKI Jontec OmniStrip jest preparatem do gruntownego mycia i zdzierania podłóg metodą natryskową. Preparat szybko i skutecznie usuwa powłoki polerskie i gruntownie myje podłogę. Umyte podłogi bardzo szybko wysychają. Preparat poleca się stosować metodą natryskową, z użyciem jednotarczowych maszyn (np. TASKI ergodisc omni).

Cechy:

- Szybko i skutecznie usuwa powłoki polimerowe;
- Gruntownie myje podłogę, usuwając nawet silnie przywarłe warstwy zanieczyszczeń;
- Umyta podłoga bardzo szybko wysycha, co minimalizuje przerwy w jej normalnej eksploatacji;
- Doskonałe efekty z użyciem maszyn jednotarczowych.

Właściwości:

Wygląd: przejrzysty, bezbarwny
pH (koncentrat): ≈ 8
Gęstość (20oC): 1.0 g/cm³.

Sposób użycia:

Dozowanie:


TASKI ergodisc omni:	250 ml na 500 ml roztworu (50%)
Inne maszyny jednotarczowe:	preparat w postaci nierozcieńczonej

Przy pomocy układu natryskowego maszyny jednotarczowej nanieść preparat na podłogę i szorować podłogę maszyną jednotarczową, używając odpowiedniego padu.

UWAGA: Przygotowywać roztwór preparatu tylko w ilościach potrzebnych do natychmiastowego zużycia. Nie stosować preparatu na podłogi nieodporne na wodę (np. drewno, korek). Zanieczyszczony pad zamoczyć w 2% roztworze preparatu, następnie wypłukać wodą i wysuszyć.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

F1e



TASKI Jontec OmniStrip

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec OmniStrip**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Unikać bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel.: 22 328 10 00

Fax: 22 328 10 01

dok.poland@sealedair.com

www.sealedair.com