

TASKI® Jontec Resin Remover

Preparat do usuwania zabrudzeń żywicznych z podłóg sportowych

Opis

Silny preparat na bazie rozpuszczalników przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń żywicznych z twardych, woodoodpornych podłóg a w szczególności podłóg sportowych.

Właściwości

- na bazie rozpuszczalników;
- formuła preparatu bezpieczna dla podłóg sportowych;
- niskopieniący o szybkim działaniu;
- uniwersalna aplikacja produktu: mopowanie na mokro, z użyciem automatu szorującego, szorowarki jednotarczowej;

Zalety

- szybko i dokładnie usuwa zabrudzenia żywiczne;
- bezpieczny dla wszystkich rodzajów podłóg odpornych na działanie wody i rozpuszczalników (włączając linoleum);
- lekko perfumowany, pozostawia przyjemny zapach;
- bezpieczny dla podłóg sportowych (testowany i zaakceptowany przez MPA Uniwersytet w Stuttgarcie);
- doskonały do stosowania z użyciem automatów szorujących;
- odpowiedni do czyszczenia natryskowego (usuwanie plam), szorowarek jednotarczowych oraz czyszczenia z użyciem mopa (mopowania na wilgotno);

Sposób użycia:

Dozowanie:

TASKI Jontec Resin Remover to produkt, który wymaga rozcieńczenia. Szczegóły znajdują się w tabeli na następnej stronie. Właściwe dozowanie pozwala zmniejszyć koszty zużycia produktu oraz wpływ na środowisko naturalne.


Zastosowanie

Czyszczenie natryskowe

Do butelki ze spryskiwaczem nalać wody a następnie uzupełnić odpowiednią ilością produktu. Roztworem spryskać zabrudzenie a następnie szorować padem ręcznym. Spłukać wodą.

Metoda wiaderkowa/ maszyna

Do wiadra/zbiornika automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej zadozować roztwór. Nanieść go na mytą powierzchnię, pozostawić na 5-10 min do zadziałania (**nie dopuścić do wyschnięcia**). Zebrać brudny roztwór odkurzaczem do pracy na mokro. Spłukać wodą. Pozostawić do wyschnięcia.



TASKI® Jontec Resin Remover

Preparat do usuwania zabrudzeń żywicznych z podłóg sportowych

Dane techniczne:

Platforma	SKU	Nazwa/ Opakowanie	Dozowanie- wiadro	Dozowanie- maszyna	Dozowanie-butelka ze spryskiwaczem	Postać	pH (koncentrat)	Gęstość względna (20°C)
Koncentrat	100886474	TASKI Jontec Resin Remover 2x5L	3% (150 ml na 5L wody) max 5%	3% (300ml na 10L wody) max 5%	10% (75ml na 750 ml butelkę)	Przejrzysta, jasna, żółta ciecz	≈ 10	1.01 g/cm³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Kompatybilność produktu

Nie używać na podłogach wrażliwych na działanie rozpuszczalników, np. asfalt oraz podłogach wrażliwej na wodę, np. niezaimpregnowane drewno. Natychmiast usunąć jakąkolwiek kroplę albo zachłapanie z takiej powierzchni za pomocą wilgotnej ściereczki. Przed użyciem produktu wykonać test w mało widocznym miejscu. Preparatu nie zaleca się do codziennego czyszczenia. Nie zamrażać.

Odpowiedzialność środowiskowa

Środki powierzchniowo czynne wykorzystane w produkcie są biodegradowalne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 648/2004

Certyfikaty

DIN V 18032-2:2001-04 certyfikat nr 903 0112 000-2 Whr, 01/07/2015 (M PA Stuttgart University DE).

